

Bloqueio seletivo por sites, portas e grupos

1

Usuários

Nome	<input type="text"/>
Login	<input type="text"/>
Senha	<input type="password"/>
Grupo	Selecione ▾

Nome	teste X
Login	teste
Senha	●●●●●●
Grupo	func ▾

Aplicar

2

Grupos

Nome	<input type="text"/>
Download (kbit/s)	<input type="text"/>
Upload (kbit/s)	<input type="text"/>
Bloqueio 1	Selecione ▾

Nome	func X
Download (kbit/s)	1024
Upload (kbit/s)	512
Bloqueio 1	msn_manha X
Bloqueio 2	facebook X
Bloqueio 3	Selecione ▾

Aplicar

3

Bloqueios

Nome	<input type="text"/>
Destino	<input type="text"/>
Hora inicial	Selecione ▾
Hora final	Selecione ▾

Nome	msn_manha X
Destino	1863,1870,2000-3000
Hora inicial	06:00 ▾
Hora final	12:00 ▾

Nome	msn_tarde X
Destino	1863
Hora inicial	12:00 ▾
Hora final	18:00 ▾

Nome	facebook X
Destino	www.facebook.com
Hora inicial	00:00 ▾
Hora final	23:59 ▾

Nome	msn_integral X
Destino	1863
Hora inicial	00:00 ▾
Hora final	23:59 ▾

Aplicar

4

```
#!/bin/bash
REGRAS RESULTANTES NO FIREWALL

ipfw -f flush
ipfw table all flush
ipfw disable one_pass
ipfw nat 1 config ip 172.16.16.10 unreg_only same_ports
ipfw add nat 1 all from any to any

ipfw table 1 add 31.13.73.17 # www.facebook.com
ipfw add deny log tcp from 192.168.7.2 to "table(1)"
ipfw add deny log tcp from 192.168.7.2 to any dst-port 1863 # msn_manha

ipfw add pipe 1 src-ip 192.168.7.2 in
ipfw pipe 1 config bw 1024kbit/s queue 10kbytes
ipfw add pipe 2 dst-ip 192.168.7.2 out
ipfw pipe 2 config bw 512kbit/s queue 10kbytes
ipfw add allow ip from 192.168.7.2 to any
ipfw add allow ip from any to 192.168.7.2
```